

# Produktinformation



Richtlinie zur Energieverbrauchskennzeichnung: (EU) 811/2013

Ökodesign-Verordnung: (EU) 813/2013

## Produktdatenblatt

<b>Kombiheizgerät mit Wärmepumpe</b>		Außengerät	ERLA11DAW1
		Innengerät	EBSX11P30DF
Schalleistung Innengerät (*)		[dB(A)]	44.7
Schalleistung Außengerät (*)		[dB(A)]	62.0
Warmwasserbereitung	Deklariertes Lastprofil	-	L
	Energieeffizienzklasse	-	A+
Raumheizen	Energieeffizienzklasse 55 °C (Hochtemp.-Anwendung)	-	A++
Durchschnittliches Klima (Auslegungstemperatur = -10 °C)			
Warmwasserbereitung	Energieeffizienz Warmwassererzeugung ( $\eta_{WH}$ )	[%]	116
	Jährlicher Energieverbrauch (QHE)	[kWh]	887
Raumheizen	Prated (deklarierte Heizleistung) bei -10 °C	[kW]	10
	Saisonale Effizienz Raumheizen ( $\eta_S$ ) ( $\eta_S$ )	[%]	128
	Jährlicher Energieverbrauch (QHE)	[kWh]	6.312
Funktion 'Bedarfsarmer Betrieb' in Wärmepumpe integriert		Y/N	false
Kälteres Klima (Auslegungstemperatur = -22 °C)			
Warmwasserbereitung	Energieeffizienz Warmwassererzeugung ( $\eta_{WH}$ )	[%]	98
	Annual electricity consumption (AEC)	[kWh]	1.051
Raumheizen	Prated (deklarierte Heizleistung) bei -22 °C	[kW]	10
	Saisonale Effizienz Raumheizen ( $\eta_S$ ) ( $\eta_S$ )	[%]	120
	Jährlicher Energieverbrauch (QHE)	[kWh]	8.031
Wärmeres Klima (Auslegungstemperatur = 2 °C)			
Warmwasserbereitung	Energieeffizienz Warmwassererzeugung ( $\eta_{WH}$ )	[%]	137
	Annual electricity consumption (AEC)	[kWh]	750
Raumheizen	Prated (deklarierte Heizleistung) bei 2 °C	[kW]	10
	Saisonale Effizienz Raumheizen ( $\eta_S$ ) ( $\eta_S$ )	[%]	166
	Jährlicher Energieverbrauch (QHE)	[kWh]	3.157
Technische Daten zum Ökodesign			
Produktbeschreibung			
	Luft-Wasser-Wärmepumpe	Y/N	Ja
	Wasser-Wasser-Wärmepumpe	Y/N	Nein
	Sole-Wasser-Wärmepumpe	Y/N	Nein
	Niedertemperatur-Wärmepumpe	Y/N	Nein
	Ausgestattet mit Zusatzheizgerät	Y/N	Nein
	Kombiheizgerät mit Wärmepumpe	Y/N	Ja
Luft-Wasser-Gerät	Nenn-Luftvolumenstrom (Außen)	[m <sup>3</sup> /h]	3,350
Sole/Wasser-zu-Wasser-Gerät	Nenndurchfluss Wasser/Sole (Außen-Wärmetauscher)	[m <sup>3</sup> /h]	
Other			
	Capacity control	-	Inverter
	P <sub>Off</sub> (Stromverbrauch Modus 'AUS')	[kW]	0.023
	P <sub>T0</sub> (Stromverbrauch Modus 'Thermostat AUS')	[kW]	0.023
	P <sub>Sb</sub> (Stromverbrauch Standby-Modus)	[kW]	0.023
	P <sub>CK</sub> (Power-Modell mit Kurbelwellenheizung)	[kW]	0.000
	Q <sub>elec</sub> (Täglicher Stromverbrauch)	[kWh]	4.236
	Q <sub>fuel</sub> (Täglicher Brennstoffverbrauch)	[kWh]	
Teilastbedingungen Raumheizen bei durchschnittlichem Klima			
(A) Bedingung (-7 °C)			
	P <sub>dH</sub> (deklarierte Heizleistung)	[kW]	7.9
	COP <sub>d</sub> (deklariertes COP-Wert)	-	1.89
	C <sub>dH</sub> (Minderungskoeffizient)	-	1.0
(B) Bedingung (2 °C)			
	P <sub>dH</sub> (deklarierte Heizleistung)	[kW]	5.4
	COP <sub>d</sub> (deklariertes COP-Wert)	-	3.25
	C <sub>dH</sub> (Minderungskoeffizient)	-	1.0
(C) Bedingung (7 °C)			
	P <sub>dH</sub> (deklarierte Heizleistung)	[kW]	4.4
	COP <sub>d</sub> (deklariertes COP-Wert)	-	4.81
	C <sub>dH</sub> (Minderungskoeffizient)	-	1.0
(D) Bedingung (12 °C)			
	P <sub>dH</sub> (deklarierte Heizleistung)	[kW]	5.3
	COP <sub>d</sub> (deklariertes COP-Wert)	-	6.41
	C <sub>dH</sub> (Minderungskoeffizient)	-	1.0
(E) Tol (temperature operating limit, Temperaturbetriebsgrenze)			
	Tol (Temperaturbetriebsgrenze)	[°C]	-10
	P <sub>dH</sub> (deklarierte Heizleistung)	[kW]	6.8
	COP <sub>d</sub> (deklariertes COP-Wert)	-	1.68
	WTOL (Temperatur-Betriebsgrenze Warmwassererzeugung)	[°C]	55
(F) Bivalente Temperatur			
	T <sub>bIv</sub>	[°C]	-5
	P <sub>dH</sub> (deklarierte Heizleistung)	[kW]	8.2
	COP <sub>d</sub> (deklariertes COP-Wert)	-	1.96
Leistung der in das Gerät integrierten Reserveheizung		P <sub>SUP</sub> back-up heater (@Tdesignh: -10°C)	[kW]
Zusatzleistung bei P <sub>_design</sub>		P <sub>SUP</sub> (@Tdesignh: -10°C)	[kW]
			10

Ausführliche Informationen und Vorkehrungen zu Installation, Instandhaltung und Montage finden Sie in den Installations- und Bedienungsanleitungen.

Energielelabel und Produktdatenblätter für weitere Kombinationen, Pakete und sonstige Produkte finden Sie auf 'energylabel.daikin.eu'.

(\*) Schalleistung im Heizbetrieb, gemessen entsprechend EN 15036 für Heizkessels und EN12102 für Wärmepumpe unter den in EN ISO 3746 vorgegebenen Bedingungen, Genauigkeitsklasse 3

Diese Daten werden zum Zwecke des Vergleichs von Energieeffizienzwerten entsprechend Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EU) 2017/1369 angegeben. Für eine informiere

Auswahl von Produkten für Ihre Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachbetrieb.  
In Abhängigkeit von der Anwendung und dem ausgewählten Produkt ist möglicherweise die Installation eines ergänzenden Zusatzheizgeräts erforderlich.